



Fries
Lüfterrost mit Insektengitter
gekantete Kupferbleche, oxydiert

Dachaufbau
Doppelstahlsdeckung Kupferblech, oxydiert
Blumenbahn, vollflächig verklebt
Dachstuhltrag 20mm
Hinterlüftung, Lattung 40mm
Unterdachfolie
Wärmedämmung mit Unterkonstruktion 2x60mm
Dampfbremse
Betondecke 300mm

Entwässerung
Kassettentriebe
Zuluftöffnung für Hinterlüftung mit Insektengitter
Traufkannte Blechabdeckung
Innenliegende Entwässerung

Decke
abgehängt
Installationshöhe 270mm:
Lüftung (Zu- und Abluft)
Beleuchtung (in der Höhe regulierbar, elektrisch)
Gipskarton 30mm, weiss gestrichen

Bündig liegendes Fenster
Structural Glazing (auf Metallstütze)
Holzrahmen
Klapplüftung, nach aussen öffnend
Textiler Sonnenschutz (in Laibung integriert)

Bodenaufbau
Hirnbolzparkett Eiche 30mm
Estrich schwimmend 60mm
eingelagerte Fussbodenheizung
PE-Folie (Trennlage)
Trittschalldämmung 40mm
Betondecke 200mm
Mineralischer Putz 10mm, weiss gestrichen

Wand Foyer-Bürgersaal
Putz mit Goldpigmenten 10mm
Beton 200mm
Putz mit Goldpigmenten 10mm

Holzrahmenfenster
Fensterverglasung, 2-fach-Verglasung
Sonnenschutz:
Schiebe-/Faltenelemente aus Holz
mit Leuchung (Akustik-/Abwehler)
Passives Lüftungssystem im Holzrahmen:
Insektengitter, Schalldämpfer, Staubfilter
Manuelle Regulierung über Metallschiene

Wandaufbau
Beton 150mm
mit grossen Zuschlägen (Barkiesel, Nagelfluh)
Oberfläche hydrophobiert,
sandgestrahlt und feingewaschen
Wärmedämmung 140mm
Beton 250mm (tragende Innenschale)
Mineralischer Putz 10mm, weiss gestrichen
(im Bürgersaal und Foyer: Akustikputz)

Brüstung
Holzverkleidung 20mm
Beton 100mm
Mineralischer Putz 10mm, weiss gestrichen

Treppe
Parkett Eiche 20mm
Estrich 40mm
Trittschalldämmung 30mm
Vorgefertigte Betontrappe min. 200mm

Wandaufbau Keller
Sickerplatten
Blumenanstrich (Abdichtung)
Beton 150mm (bis 1.00m unter 0.00m), Konsole
Wärmedämmung (dampffähig), Perimeterdämmung
Beton 250mm

